



STANDARDNE ZNAČAJKE

Upravljačka ploča

ELEKTROMEHANIČKA

Ručica za pranje

2 - nehrđajuči čelik

Ručica za ispiranje

2 - PP

Injektor za deterdžent

-

Injektor sredstva za ispiranje

Standard

Peristaltički injektor sredstva za ispiranje

-

Dodatni sperm, nik

-

Omekšivač vode

-

Odvodna pumpa

Dijagnosticiranje Wi-Fi

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Vanjska veličina

565x610x825

LxPxH

[mm]

Ukupna veličina

995

D oA

[mm]

Razmak

330

A

[mm]

Veličina stakla

500x500

[mm]

Veličina spremnika

23

[lt]

Potrošnja vode za ispiranje

3

[lt]

Pumpa za pranje

0,4

[kW]

Element grijanja spremnika

3

[kW]

Element dodatnog grijača

3,5

[kW]

Instalirano opterećenje

4

[kW]

Ciklusi

180

[sec]

PERILICA POSUĐA S PREDNJIM PUNJENJEM

EDM5U
851299601030

Whirlpool

Izlazni ciklusi po satu	20	[ciklus/h]
-------------------------	----	------------

Električno napajanje	230V/50Hz
----------------------	-----------

Buka	62	[dBA]
------	----	-------

Težina	47	[kg]
--------	----	------

Teoretski podaci s dovodom vode na 55°C

Tamo gdje tvrdoća vode prelazi 8,43°e, potreban je omekšivač vode. Nije prikladno za toplu vodu iznad 30°C

STANDARDNA OPREMA

OPĆE ZNAČAJKE

Svi podaci, fotografije ili naznake na ovom tehničkom listu su informativnog karaktera i nemaju ugovornu vrijednost. Podložni su promjenama bez prethodne najave.

OPĆE ZNAČAJKE

Svi podaci, fotografije ili naznake na ovom tehničkom listu su informativnog karaktera i nemaju ugovornu vrijednost. Podložni su promjenama bez prethodne najave..

- **Jednoslojni ormar s dvostrukim vratima.**
- **Spremnik i vrata od nehrđajućeg čelika AISI 304.**
- **Monoblok crpka za pranje pričvršćena izravno na spremnik.**
- **Filter u obliku cilindra spremnika koji se može ukloniti za sakupljanje otpada**
- **Dvije ručice za pranje od nehrđajućeg čelika i dvije ručice za ispiranje od kompozitnog materijala, neovisne i rotacijske.**
- **Integrirana jedinica za doziranje sredstva za ispiranje.**
- **Elektromehanička upravljačka ploča.**